

NL

1. Demonteer de onderste schokdempermoer. *Zie fig. 1.*
2. Koppel indien aanwezig de hoogtesensor los.
3. Hef de auto uit de veren en verwijder de hoofdveer. **Let op; dat de remleidingen en de kabels van de ABS niet onder spanning komen te staan.**
4. Breng het hulpveren set vanaf de onderkant in de hoofdveer. *Zie fig. 2 & 3.*
5. Plaats de hoofdveer met hulpveer set onder de auto. **Let op dat het onderste windingsuiteinde van de hoofdveer goed in het veerslot valt.**
6. Zet de auto op zijn wielen en controleer of de veerschroeven **A & B** goed in de gaten centreren. Zorg ervoor dat het windings-uiteinde van hulpveer **C** naar voren wijst. *Zie fig. 4.*
7. Bevestig de onderste schokdempermoeren.
8. Stel de koplamphoogte opnieuw af.

GB

1. Dismount the lower shock absorber nut. *See fig. 1.*
2. Disconnect if present the heightsensor.
3. Jack up the car and remove the main spring. **Note, that the brake lines and cables of the ABS are free of tension.**
4. Put the auxiliary spring kit into the main spring. *See fig. 2 & 3.*
5. Fit the main spring together with the auxiliary spring kit under the car. **Note that the lower winding end of the main spring lies against the end stop of rubber spring seat.**
6. Put the car back on its wheels and check if the spring seats **A & B** are fitting right into the holes. Make sure that winding end of auxiliary spring **C** is pointing towards the front of the vehicle. *See fig. 4.*
7. Fit the shock absorber.
8. Readjust the headlight beams.

D

1. Demontieren Sie den untere Stoßdämpfer Muttern. *Siehe Abb. 1.*
2. Entfernen Sie wenn vorhanden den Höhensensor.
3. Heben Sie das Fahrzeug an und demontieren Sie die Hauptfedern. **Achten Sie darauf dass die Bremsschlüpfen und die A.B.S. Kabels nicht unter Spannung kommen.**
4. Montieren Sie die HilfsfederSatz von der Unterseite in der Hauptfeder. *Sie Abb. 2 & 3.*
5. Montieren Sie die Hauptfeder zusammen mit der Hilfsfeder unter das Fahrzeug. **Achten Sie darauf dass das Windungsende der Hauptfeder richtig in dem Federteller zentriert.**
6. Lassen Sie das Fahrzeug ab und kontrollieren Sie ob die Federtellern **A & B** richtig in die Löcher zentrieren. Stellen Sie sicher, dass die Windungsende der Hilfsfeder **C** nach vorne zeigt. *Siehe Abb. 4.*
7. Montieren Sie die untere Stoßdämpfer Muttern.
8. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.



fig. 1




fig. 2

fig. 3



fig. 4

F

- Démontez l'écrou inférieur de l'amortisseur. Voir fig. 1.
- Déconnecter si présent la hauteur de connecteur du capteur.
- Soulevez la voiture hors des ressorts et démontez le ressort principal. **Veillez à ce que les tuyaux de frein et les câbles du système ABS ne soient pas tendus.**
- Installez le kit de ressort auxiliaire à partir de la partie inférieure du ressort principal. Voir fig. 2 & 3.
- Placez le ressort principal avec le kit de ressort auxiliaire sous le véhicule. **Veillez à ce que l'extrémité inférieure de la spire du ressort principal vienne se loger correctement contre la butée.**
- Replacez le véhicule sur ses roues et assurez-vous que les coupelles **A & B** sont correctement centrées par rapport aux orifices. Assurez-vous que l'extrémité de la spire du ressort auxiliaire **C** orientée vers l'avant. Voir fig. 4.
- Fixez les écrous inférieur de l'amortisseur.
- Réglez à nouveau la hauteur des phares.

S

- Demontera den nedre stötdämppar muttrar. Se fig. 1.
- koppla bort om närvarande höjdssensorn.
- Hissa upp bilen och tag bort huvudfjädern. **Kontrollera så att bromsslagen och kabeln till ABS-sensorn inte kommer under spänning.**
- Montera hjälpfjädern från botten i huvudfjädern. Se fig. 2 & 3.
- Montera huvudfjädern tillsammans med hjälpfjädern under bilen. **Se till så att den nedersta lindningen på fjädern centrerar ordentligt i det nedre fjädersätet.**
- Hissa ner bilen på marken igen och kontrollera så att fjädersätena **A & B** sitter korrekt i hålen. Kontrollera att lindningsänden av hjälpfjäder **C** framåt tillstånd. Se fig. 4.
- Sätt fast nedre stötdämppar muttrar.
- Justera huvudstrålkastarna.

E

- Desmonte las tuercas inferiores del amortiguador. Véase fig. 1.
- Desconectar si está presente el conector del sensor de altura.
- Levante el coche de los muelles y desmonte el muelle principal. **Ojo! Procure que las conducciones del freno y los cables ABS no se tensen demasiado.**
- Instale el muelle auxiliar desde el fondo en el muelle principal. Véase fig. 2 & 3.
- Coloque el muelle principal con muelle auxiliar debajo del coche. **Procure que el extremo inferior de la espira del muelle principal quede bien introducido en la ranura de muelle.**
- Baje el coche sobre las ruedas y compruebe que los discos de muelle **A & B** se encuentren bien centrados en los huecos. Asegurar que el extremo de la espira del muelle auxiliar **C** apuntando hacia delante. Véase fig 4.
- Fije las tuercas inferior del amortiguador.
- Reajuste la luz de los faros.